

## SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

U skladu s Uredbom (EZ) REACH br. 1907/2006

**Proizvod:** V-AIR FLOW REFILL- CITRUS MANGO V-FLOW-CIT-EU

**Verzija:** 1

### ODJELJAK 1.: Identifikacija tvari/smjese i podaci o društvu/poduzeću

#### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

**Identifikacijska oznaka proizvoda:** V-AIR FLOW REFILL- CITRUS MANGO V-FLOW-CIT-EU (Sadrži: 4-tert-Butylcyclohexyl acetate, Citral, Eucalyptol)  
**Druge identifikacijske oznake:** VA-25-002-FLOW  
**Jedinstveni identifikator formule (UFI):** 1J51-X0QM-C00N-UNK8

#### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

**Uporabe proizvoda:** Osvježivač zraka, Samo za profesionalnu uporabu.

**Uporabe koje se ne preporučuju:** Koristite samo za predviđene primjene.

#### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

**Naziv tvrtke:** Vectair Systems Ltd  
**Adresa tvrtke:** Unit 3, Trident Centre, Armstrong Road, Basingstoke, Hampshire, RG24 8NU, UK  
**Kontakt:** Product Development  
**Adresa elektroničke pošte (e-mail adresa):** prod-dev@vectairsystems.com  
**Broj telefona tvrtke:** +44 (0) 1256 319500 (Office Hours 09:00 to 17:00)  
**Odgovorna osoba:** Vectair Systems (Netherlands) B.V.  
**Adresa:** De Boelelaan 7, 7th Floor, 1083HJ Amsterdam, Netherlands  
**Telefon:** +31 208 025 280

#### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

**Telefona za izvanredna stanja:** [UK]111; [IE]+353 (0)1 809 2166; [BE]+32 (0)70 245 245; [BG]+359 (0)2 9154 233; [CZ]+420 224 919 293/+420 224 915 402; [DK]+45 8212 1212; [AT]+43 (0)1 406 43 43; [GR]+30 210 779 3777; [ES]+34 91 562 04 20; [EE][LV][SI][SE]112; [FI]+358 (0)9 471 977; [FR]+33 (0)1 45 42 59 59; [HR]+385 (0)1 23-48-342; [HU]+36 (06) 80 201-199; [IS]+354 543 2222; [IT]0016506 68593726; [LT]+370 (8)5 236 20 52/+370 (8)6 875 33 78; [NL]+31 (0)30 274 8888; [NO]+47 22 59 13 00; [PT]800 250 250; [RO]+40 (0)21 318 36 06; [SK]+421(0)254774166

### ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti

#### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

##### Razvrstavanje na temelju Uredbe (EZ) br. 1272/2008

**Razred opasnosti i kategorija opasnosti:** Preosjetljivost - Kategorija kože 1  
H317, Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

## SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

U skladu s Uredbom (EZ) REACH br. 1907/2006

Proizvod: V-AIR FLOW REFILL- CITRUS MANGO V-FLOW-CIT-EU

Verzija: 1

## 2.2. Elementi označivanja

## Razvrstavanje na temelju Uredbe (EZ) br. 1272/2008

Oznaka opasnosti Upozorenje.

Oznaka upozorenja H317, Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

Dopunske informacije: EUH208, Sadrži Linalool. Može izazvati alergijsku reakciju.

Oznaka obavijesti P280, Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za oči/ zaštitu za lice.  
P302/352, U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.  
P333/313, U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.  
P501, Odložite sadržaj / spremnik na: odobreno odlagalište.

## Piktograme



Jedinstveni  
identifikator formule  
(UFI): 1J51-X0QM-C00N-UNK8

## 2.3. Ostale opasnosti

2.3. Ostale opasnosti Sensitisers declared on a CLP Linalool  
Hazard Label:  
Hydrocarbon Concentration %: 0.0000%

## ODJELJAK 3.: Sastav/informacije o sastojcima

## 3.2. Smjese

## Sadrži:

| Naziv                          | CAS        | EZ        | Registracijski broj po REACH-u | %      | Razvrstavanje na temelju Uredbe (EZ) br. 1272/2008    | Granice specifične konc., M-faktori i ATE-ovi |
|--------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Benzyl acetate                 | 140-11-4   | 205-399-7 |                                | 5-<10% | Aquatic Chronic 3; H412,-                             | oral: ATE = 2490 mg/kg bw                     |
| 4-tert-Butylcyclohexyl acetate | 32210-23-4 | 250-954-9 | 01-2119976286-24-XXXX          | 1-<5%  | Skin Sens. 1B;H317,-                                  | oral: ATE = 3370 mg/kg bw                     |
| Dihydromyrcenol                | 18479-58-8 | 242-362-4 |                                | 1-<5%  | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-STOT SE 3;H315-H319-H336,- | oral: ATE = 3020 mg/kg bw                     |

## SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

U skladu s Uredbom (EZ) REACH br. 1907/2006

**Proizvod:** V-AIR FLOW REFILL- CITRUS MANGO V-FLOW-CIT-EU

**Verzija:** 1

|                             |           |           |                       |         |                                                           |                           |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Methyl beta-naphthyl ketone | 93-08-3   | 202-216-2 |                       | 1-<5%   | Eye Irrit. 2;H319,-                                       | oral: ATE = 3100 mg/kg bw |
| Nonanal                     | 124-19-6  | 204-688-5 |                       | 1-<5%   | Aquatic Chronic 3; H412,-                                 |                           |
| Eucalyptol                  | 470-82-6  | 207-431-5 |                       | 1-<5%   | Flam. Liq. 3-Skin Sens. 1B;H226-H317,-                    | oral: ATE = 2480 mg/kg bw |
| Citral                      | 5392-40-5 | 226-394-6 | 01-2119462829-23-XXXX | 1-<5%   | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1;H315-H317-H319,-  |                           |
| Linalool                    | 78-70-6   | 201-134-4 | 01-2119474016-42-XXXX | 0.1-<1% | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1B;H315-H317-H319,- | oral: ATE = 2790 mg/kg bw |

**Tvari s u Zajednici propisanim graničnim vrijednostima izlaganja na radnom mjestu:**

| Naziv  | CAS       | EZ        | Registracijski broj po REACH-u | %     | Razvrstavanje na temelju Uredbe (EZ) br. 1272/2008       | Granice specifične konc., M-faktori i ATE-ovi |
|--------|-----------|-----------|--------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Citral | 5392-40-5 | 226-394-6 | 01-2119462829-23-XXXX          | 1-<5% | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1;H315-H317-H319,- |                                               |

**Tvari koje su endokrini disruptori prema Uredbi (EU) 2017/2100 ili Uredbi (EU) 2018/605, veće od 0,1%:**

Nije primjenjivo

**Tvari koje su postojane, bioakumulativne i toksične ili vrlo postojane i vrlo bioakumulativne, više od 0,1 %;**

Nije primjenjivo

### ODJELJAK 4.: Mjere prve pomoći

#### 4.1. Opis mjera prve pomoći

**Udisanje:** Maknuti s mjesta izlaganja na svjež zrak, mirovati i potražiti liječničku pomoć.

**Izloženost očiju:** Odmah ispirati vodom najmanje 15 minuta. Ako simptomi potraju, odmah kontaktirati liječnika.

**Izloženost kože:** U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.

**Gutanje:** Isprati usta vodom i potražiti liječničku pomoć.

#### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

#### 4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

Ništa očekivano, vidjeti odjeljak 4.1. za daljnje informacije.

### ODJELJAK 5.: Mjere za suzbijanje požara

#### 5.1. Sredstva za gašenje

Prikladan medij: Ugljikov dioksid, suha kemikalija, pjena.

## SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

U skladu s Uredbom (EZ) REACH br. 1907/2006

**Proizvod:** V-AIR FLOW REFILL- CITRUS MANGO V-FLOW-CIT-EU

**Verzija:** 1

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

U slučaju požara može se osloboditi: Ugljikov monoksid, neidentificirani organski spojevi.

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

U slučaju nedovoljne ventilacije, nositi odgovarajuću respiratornu opremu.

## ODJELJAK 6.: Mjere kod slučajnog ispuštanja

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Izbjegavati udisanje. Izbjegavati dodir s kožom i očima. Vidjeti mjere zaštite u odjeljku 7. i 8.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

Držati podalje od odvoda, površinskih i podzemnih voda i tla.

### 6.3. Metode i materijal za sprečavanje širenja i čišćenje

Ukloniti izvore zapaljenja. Osigurati odgovarajuće prozračivanje. Izbjegavati prekomjerno udisanje para. Odmah ograničiti izlijevanje upotrebom pijeska ili inertnog praha. Odložiti u skladu s lokalnim propisima

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

Pogledati također odjeljke 8. i 13.

## ODJELJAK 7.: Rukovanje i skladištenje

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Držati podalje od izvora topline, iskri, otvorenog plamena i vrućih površina. Zabranjeno pušenje. Prema potrebi koristiti zaštitna osobna sredstva. Koristiti u skladu s dobrim proizvodnim i industrijskim higijenskim praksama. Koristiti u područjima s odgovarajućim prozračivanjem. Prilikom uporabe ovog proizvoda ne jesti, piti ili pušiti.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Držati spremnik dobro zatvorenim. Čuvati na hladnom mjestu. Uzemljiti i učvrstiti spremnik i opremu za prihvati. Koristiti električnu, ventilacijsku i rasvjetnu opremu otpornu na eksplozije. Koristiti samo neiskreće alate. Poduzeti mjere predostrožnosti za zaštitu od statičkog pražnjenja.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Osvježivač zraka, Samo za profesionalnu uporabu.: Koristiti u skladu s dobrim proizvodnim i industrijskim higijenskim praksama.

## ODJELJAK 8.: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

### 8.1. Nadzorni parametri

Granične vrijednosti izlaganja na radnom mjestu:

## SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

U skladu s Uredbom (EZ) REACH br. 1907/2006

**Proizvod:** V-AIR FLOW REFILL- CITRUS MANGO V-FLOW-CIT-EU

**Verzija:** 1

| Sastojak | CAS       | EZ        | Opis               | Vrijednost           |
|----------|-----------|-----------|--------------------|----------------------|
| Citral   | 5392-40-5 | 226-394-6 | Polish NDS mgm3    | 27 mg/m <sup>3</sup> |
|          |           |           | Polish NDSC h mgm3 | 54 mg/m <sup>3</sup> |

### 8.2. Nadzor nad izloženošću

#### Zaštita očiju / kože

Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za oči/ zaštitu za lice.

#### Zaštita dišnog sustava

Osigurati održavanje odgovarajućeg i kontinuiranog prozračivanja kako bi se spriječilo stvaranje prekomjerne pare i osiguralo poštivanje graničnih vrijednosti izloženosti na mjestu rada. Prema potrebi i ovisno o vašim uzorcima i obujmu uporabe, mogu se zahtijevati sljedeće tehničke kontrole kao dodatne zaštitne mjere: a) izolirati prostorije za miješanje i druga područja gdje se koristi ovaj materijal ili se s njime otvoreno rukuje. Održavati ova područja pod negativnim tlakom zraka u odnosu na ostatak postrojenja. b) Koristiti osobna zaštitna sredstva - odobreni, pravilno postavljeni respirator s ulošcima za organsku paru ili kanisterima i filtrima čestica. c) Koristiti lokalnu ispušnu ventilaciju oko otvorenih spremnika i drugih otvorenih izvora moguće izloženosti kako bi se izbjeglo prekomjerno udisanje, uključujući mjesta gdje se ovaj materijal otvoreno važe ili mjeri. Osim toga, koristiti opću ventilaciju za razrjeđivanje radnog područja kako bi se uklonile ili smanjile moguće izloženosti. d) Koristiti zatvorene sustave za prijenos i obradu ovog materijala.

Pogledati također odjeljke 2. i 7.

### ODJELJAK 9.: Fizikalna i kemijska svojstva

#### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                                                                          |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Fizičko stanje/Boja:</b>                                              | yellow Čvrsto                                                |
| <b>Miris:</b>                                                            | Obilježja                                                    |
| <b>Prag mirisa:</b>                                                      | Nije utvrđeno                                                |
| <b>Talište/ledište:</b>                                                  | Nije utvrđeno                                                |
| <b>Točka ključanja ili početna točka ključanja i raspon ključanja:</b>   | > 100 °C                                                     |
| <b>Zapaljivost:</b>                                                      | Nije utvrđeno                                                |
| <b>Donja i gornja granica eksplozivnosti</b>                             | Nije utvrđeno                                                |
| <b>Plamište:</b>                                                         | > 100 °C                                                     |
| <b>temperatura samozapaljenja:</b>                                       | > 200 °C                                                     |
| <b>Temperatura raspadanja:</b>                                           | Nije relevantno                                              |
| <b>pH:</b>                                                               | Nije utvrđeno<br>Substance/mixture is non-soluble (in water) |
| <b>Kinematička viskoznost:</b>                                           | Nije utvrđeno                                                |
| <b>Topljivost:</b>                                                       | Nije utvrđeno                                                |
| <b>Koeficijent raspodjele: n-oktanol/voda (logaritamska vrijednost):</b> | Nije utvrđeno                                                |
| <b>Tlak pare:</b>                                                        | Nije utvrđeno                                                |
| <b>Gustoća i/ili relativna gustoća:</b>                                  | Nije utvrđeno                                                |

## SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

U skladu s Uredbom (EZ) REACH br. 1907/2006

**Proizvod:** V-AIR FLOW REFILL- CITRUS MANGO V-FLOW-CIT-EU

**Verzija:** 1

**Relativna gustoća pare:** Nije utvrđeno

**Karakteristike čestica:** Nije utvrđeno

**9.2. Ostale informacije** Nema dostupnih

### ODJELJAK 10.: Stabilnost i reaktivnost

#### 10.1. Reaktivnost

Ne predstavlja značajnu opasnost uslijed reaktivnosti, bilo sam po sebi ili u kontaktu s vodom.

#### 10.2. Kemijska stabilnost

Dobra stabilnost u normalnim uvjetima skladištenja.

#### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Nije očekivano u normalnim uvjetima uporabe.

#### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Izbjegavati ekstremne vrućine.

#### 10.5. Inkompatibilni materijali

Izbjegavati kontakt s jakim kiselinama, lužinama ili oksidansima.

#### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Nije očekivano.

### ODJELJAK 11.: Toksikološke informacije

#### 11.1. Informacije o klasama opasnosti kako je definirano u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

Ova smjesa nije ispitana u cjelini za učinke na zdravlje. Učinci na zdravlje izračunati su primjenom metoda navedenih u Uredbi br. 1272/2008.

**Akutna Toksičnost:** Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

Akutna Toksičnost Oralno >5000

Akutna Toksičnost Dermalno Nije primjenjivo

Akutna Toksičnost Udisanje Nije dostupno.

**Nagrizanje/nadraživanje kože;** Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

**Teško oštećivanje ili nadraživanje očiju;** Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

**Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože;** Preosjetljivost - Kategorija kože 1

**Mutageni učinak na zametne stanice;** Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

**Karcinogenost;** Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

**Reproduktivna Toksičnost:** Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

**STOT – jednokratno izlaganje;** Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

**STOT – ponavljano izlaganje;** Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

**Opasnost od aspiracije:** Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

**Informacije o opasnim sastojcima u smjesi**

## SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

U skladu s Uredbom (EZ) REACH br. 1907/2006

**Proizvod:** V-AIR FLOW REFILL- CITRUS MANGO V-FLOW-CIT-EU

**Verzija:** 1

Nije primjenjivo

Za dodatne informacije pogledati odjeljke 2. i 3.

### 11.2 Podaci o drugim opasnostima

Nije primjenjivo

### ODJELJAK 12.: Ekološke informacije

**12.1. Toksičnost** Nije dostupno.

**12.2. Postojanost i razgradivost** Nije dostupno.

**12.3. Bioakumulacijski potencijal** Nije dostupno.

**12.4. Pokretljivost u tlu** Nije dostupno.

#### **12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB**

Ova tvar ne ispunjava PBT/vPvB kriterije Uredbe REACH, prilog XIII.

**12.6. Svojstva endokrinog poremećaja** Nije primjenjivo

**12.7. Ostali štetni učinci** Nije dostupno.

### ODJELJAK 13.: Zbrinjavanje

#### **13.1. Metode obrade otpada**

Odložiti u skladu s lokalnim propisima. Izbjegavati odlaganje u otpadne sustave i u okoliš. Prazne spremnike treba odnijeti na odobreno postrojenje za zbrinjavanje otpada za recikliranje ili zbrinjavanje

### ODJELJAK 14.: Informacije o prijevozu

|                              | 14.1. UN broj ili identifikacijski broj | 14.2. Ispravno otpremno ime prema UN-u | 14.3. Razred (i) opasnosti pri prijevozu | Podrizik: | 14.4. Skupina pakiranja |
|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-------------------------|
| <b>Model pravilnika UN-a</b> | Nije razvrstano                         | -                                      | -                                        | -         | -                       |
| <b>IMDG</b>                  | Nije razvrstano                         | -                                      | -                                        | -         | -                       |
| <b>ADR,RID,ADN</b>           | Nije razvrstano                         | -                                      | -                                        | -         | -                       |
| <b>ICAO TI</b>               | Nije razvrstano                         | -                                      | -                                        | -         | -                       |

**14.5. Opasnosti za okoliš** Nije ekološki opasno za prijevoz.

**14.6. Posebne mjere opreza za korisnika** Ništa dodatno

**14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a**

Nije razvrstano

## SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

U skladu s Uredbom (EZ) REACH br. 1907/2006

**Proizvod:** V-AIR FLOW REFILL- CITRUS MANGO V-FLOW-CIT-EU

**Verzija:** 1

### ODJELJAK 15.: Informacije o propisima

#### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

SDS Referentni broj:: SD-000038S

#### 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Za ovaj proizvod nije izvršena procjena kemijske sigurnosti.

### ODJELJAK 16.: Ostale informacije

**Granična vrijednost koncentracije (%)** SS 1=31.25%

**Ukupne frakcijske vrijednosti:** SS 1=3.20

#### Objašnjenje revizija:

Nije primjenjivo

#### Objašnjenje kratica:

| Kratica           | Značenje                                                                                                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic 3 | Opasno za Vodeni Okoliš - Dugoročnu Opasnost 3. Kategorija                                                       |
| Eye Irrit. 2      | Ozljeđa oka/nadražujuće za oko 2. Kategorija                                                                     |
| Flam. Liq. 3      | Zapaljive Tekućine, 3. Kategorija Opasnosti                                                                      |
| H226              | Zapaljiva tekućina i para.                                                                                       |
| H315              | Nadražuje kožu.                                                                                                  |
| H317              | Može izazvati alergijsku reakciju na koži.                                                                       |
| H319              | Uzrokuje jako nadraživanje oka.                                                                                  |
| H336              | Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.                                                                         |
| H412              | Štetno za vodeni okoliš sa dugotrajni učinci.                                                                    |
| P210              | Držati podalje od izvora topline, iskri, otvorenog plamena i vrućih površina. Zabranjeno pušenje.                |
| P233              | Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.                                                                             |
| P240              | Uzemljiti/učvrstiti spremnik i opremu za prihvata kemikalije.                                                    |
| P241              | Rabiti električnu, ventilacijsku i rasvjetnu opremu koja neće izazvati eksploziju.                               |
| P242              | Rabiti samo neiskreći alat.                                                                                      |
| P243              | Poduzeti mjere protiv pojave statičkog elektriciteta.                                                            |
| P261              | Izbjegavati udisanje para ili prašine.                                                                           |
| P264              | Nakon uporabe temeljito oprati .                                                                                 |
| P271              | Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru.                                                       |
| P272              | Zagađena radna odjeća ne smije se iznositi izvan radnog prostora.                                                |
| P273              | Izbjegavati ispuštanje u okoliš.                                                                                 |
| P280              | Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za oči/ zaštitu za lice.                                                        |
| P302/352          | U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.                                                |
| P303/361/353      | U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah ukloniti/skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem. |
| P304/340          | AKO SE UDIŠE: premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.    |

## SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

U skladu s Uredbom (EZ) REACH br. 1907/2006

**Proizvod:** V-AIR FLOW REFILL- CITRUS MANGO V-FLOW-CIT-EU**Verzija:** 1

|               |                                                                                                                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P305/351/338  | U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. |
| P312          | U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.                                                                         |
| P332/313      | U slučaju nadražaja kože: zatražiti savjet/pomoć liječnika.                                                                                               |
| P333/313      | U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.                                                                                  |
| P337/313      | Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.                                                                                           |
| P362          | Skinuti zagađenu odjeću.                                                                                                                                  |
| P363          | Oprati zagađenu odjeću prije ponovne uporabe.                                                                                                             |
| P370/378      | U slučaju požara: Za gašenje rabiti: Ugljikov dioksid, suha kemikalija, pjena.                                                                            |
| P403/233/235  | Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Održavati hladnim.                                                          |
| P403/235      | Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Održavati hladnim.                                                                                               |
| P405          | Skladištiti pod ključem.                                                                                                                                  |
| P501          | Odložite sadržaj / spremnik na: odobreno odlagalište.                                                                                                     |
| STOT SE 3     | Specifična Toksičnost za Ciljane Organe (Jednokratno Izlaganje) 3. Kategorija                                                                             |
| Skin Irrit. 2 | Nagrizajuće/nadražujuće za kožu 2. Kategorija                                                                                                             |
| Skin Sens. 1  | Preosjetljivost - Kategorija kože 1                                                                                                                       |
| Skin Sens. 1B | Preosjetljivost - Kategorija kože 1A                                                                                                                      |

Podaci i informacije u ovom sigurnosno-tehničkom listu su prema našim najboljim saznanjima točni i precizni, ali svi podaci, upute, preporuke i/ili prijedlozi daju se bez jamstva.