

## SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

U skladu s Uredbom (EZ) REACH br. 1907/2006

**Proizvod:** V-AIR FLOW REFILL- LAVENDER & GERANIUM V-FLOW-LAV-EU

**Verzija:** 1

### ODJELJAK 1.: Identifikacija tvari/smjese i podaci o društvu/poduzeću

#### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

**Identifikacijska oznaka proizvoda:** V-AIR FLOW REFILL- LAVENDER & GERANIUM V-FLOW-LAV-EU(Sadrži:4-tert-Butylcyclohexyl acetate)  
**Druge identifikacijske oznake:** VA-25-004-FLOW  
**Jedinstveni identifikator formule (UFI):** 1T51-F0ST-9004-UPAF

#### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

**Uporabe proizvoda:** Osvježivač zraka,Samo za profesionalnu uporabu.

**Uporabe koje se ne preporučuju:** Koristite samo za predviđene primjene.

#### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

**Naziv tvrtke:** Vectair Systems Ltd  
**Adresa tvrtke:** Unit 3, Trident Centre, Armstrong Road, Basingstoke, Hampshire, RG24 8NU, UK  
**Kontakt:** Product Development  
**Adresa elektroničke pošte (e-mail adresa):** prod-dev@vectairsystems.com  
**Broj telefona tvrtke:** +44 (0) 1256 319500 (Office Hours 09:00 to 17:00)  
**Odgovorna osoba:** Vectair Systems (Netherlands) B.V.  
**Adresa:** De Boelelaan 7, 7th Floor, 1083HJ Amsterdam, Netherlands  
**Telefon:** +31 208 025 280

#### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

**Telefona za izvanredna stanja:** [UK]111;[IE]+353 (0)1 809 2166;[BE]+32 (0)70 245 245;[BG]+359 (0)2 9154 233;[CZ]+420 224 919 293/+420 224 915 402;[DK]+45 8212 1212;[AT]+43 (0)1 406 43 43;[GR]+30 210 779 3777;[ES]+34 91 562 04 20;[EE][LV][SI][SE]112;[FI]+358 (0)9 471 977;[FR]+33 (0)1 45 42 59 59;[HR]+385 (0)1 23-48-342;[HU]+36 (06) 80 201-199;[IS]+354 543 2222;[IT]0016506 68593726;[LT]+370 (8)5 236 20 52/+370 (8)6 875 33 78;[NL]+31 (0)30 274 8888;[NO]+47 22 59 13 00;[PT]800 250 250;[RO]+40 (0)21 318 36 06;[SK]+421(0)254774166

### ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti

#### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

##### **Razvrstavanje na temelju Uredbe (EZ) br. 1272/2008**

**Razred opasnosti i kategorija opasnosti:** Preosjetljivost - Kategorija kože 1  
H317, Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

**SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST**

U skladu s Uredbom (EZ) REACH br. 1907/2006

**Proizvod:** V-AIR FLOW REFILL- LAVENDER & GERANIUM V-FLOW-LAV-EU**Verzija:** 1**2.2. Elementi označivanja****Razvrstavanje na temelju Uredbe (EZ) br. 1272/2008****Oznaka opasnosti** Upozorenje.**Oznaka upozorenja** H317, Može izazvati alergijsku reakciju na koži.**Dopunske informacije:** EUH208, Sadrži Eucalyptol. Može izazvati alergijsku reakciju.

**Oznaka obavijesti** P280, Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za oči/ zaštitu za lice.  
P302/352, U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.  
P333/313, U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.  
P501, Odložite sadržaj / spremnik na: odobreno odlagalište.

**Piktograme**

**Jedinstveni identifikator formule (UFI):** 1T51-F0ST-9004-UPAF

**2.3. Ostale opasnosti**

**2.3. Ostale opasnosti** Sensitisers declared on a CLP Eucalyptol  
Hazard Label:  
Hydrocarbon Concentration %: 0.0000%

**ODJELJAK 3.: Sastav/informacije o sastojcima****3.2. Smjese****Sadrži:**

| Naziv                          | CAS        | EZ        | Registracijski broj po REACH-u | %      | Razvrstavanje na temelju Uredbe (EZ) br. 1272/2008    | Granice specifične konc., M-faktori i ATE-ovi |
|--------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Benzyl acetate                 | 140-11-4   | 205-399-7 |                                | 5-<10% | Aquatic Chronic 3; H412,-                             | oral: ATE = 2490 mg/kg bw                     |
| Dihydromyrcenol                | 18479-58-8 | 242-362-4 |                                | 1-<5%  | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-STOT SE 3;H315-H319-H336,- | oral: ATE = 3020 mg/kg bw                     |
| 4-tert-Butylcyclohexyl acetate | 32210-23-4 | 250-954-9 | 01-2119976286-24-XXXX          | 1-<5%  | Skin Sens. 1B;H317,-                                  | oral: ATE = 3370 mg/kg bw                     |

## SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

U skladu s Uredbom (EZ) REACH br. 1907/2006

**Proizvod:** V-AIR FLOW REFILL- LAVENDER & GERANIUM V-FLOW-LAV-EU**Verzija:** 1

|                                             |            |           |                       |         |                                        |                           |
|---------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------|---------|----------------------------------------|---------------------------|
| 2-Isobutyl-4-methyltetrahydro-2H-pyran-4-ol | 63500-71-0 | 405-040-6 | 01-2119455547-30-XXXX | 1-<5%   | Eye Irrit. 2;H319,-                    |                           |
| Eucalyptol                                  | 470-82-6   | 207-431-5 |                       | 0.1-<1% | Flam. Liq. 3-Skin Sens. 1B;H226-H317,- | oral: ATE = 2480 mg/kg bw |

**Tvari s u Zajednici propisanim graničnim vrijednostima izlaganja na radnom mjestu:**

Nije primjenjivo

**Tvari koje su endokrini disruptori prema Uredbi (EU) 2017/2100 ili Uredbi (EU) 2018/605, veće od 0,1%:**

Nije primjenjivo

**Tvari koje su postojane, bioakumulativne i toksične ili vrlo postojane i vrlo bioakumulativne, više od 0,1 %;**

Nije primjenjivo

### ODJELJAK 4.: Mjere prve pomoći

#### 4.1. Opis mjera prve pomoći

- Udisanje:** Maknuti s mjesta izlaganja na svjež zrak, mirovati i potražiti liječničku pomoć.
- Izloženost očiju:** Odmah ispirati vodom najmanje 15 minuta. Ako simptomi potraju, odmah kontaktirati liječnika.
- Izloženost kože:** U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.
- Gutanje:** Isprati usta vodom i potražiti liječničku pomoć.

#### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

#### 4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

Ništa očekivano, vidjeti odjeljak 4.1. za daljnje informacije.

### ODJELJAK 5.: Mjere za suzbijanje požara

#### 5.1. Sredstva za gašenje

Prikladan medij: Ugljikov dioksid, suha kemikalija, pjena.

#### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

U slučaju požara može se osloboditi: Ugljikov monoksid, neidentificirani organski spojevi.

#### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

U slučaju nedovoljne ventilacije, nositi odgovarajuću respiratornu opremu.

## SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

U skladu s Uredbom (EZ) REACH br. 1907/2006

**Proizvod:** V-AIR FLOW REFILL- LAVENDER & GERANIUM V-FLOW-LAV-EU

**Verzija:** 1

### ODJELJAK 6.: Mjere kod slučajnog ispuštanja

#### **6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja**

Izbjegavati udisanje. Izbjegavati dodir s kožom i očima. Vidjeti mjere zaštite u odjeljku 7. i 8.

#### **6.2. Mjere zaštite okoliša**

Držati podalje od odvoda, površinskih i podzemnih voda i tla.

#### **6.3. Metode i materijal za sprečavanje širenja i čišćenje**

Ukloniti izvore zapaljenja. Osigurati odgovarajuće prozračivanje. Izbjegavati prekomjerno udisanje para. Odmah ograničiti izlijevanje upotrebom pijeska ili inertnog praha. Odložiti u skladu s lokalnim propisima

#### **6.4. Uputa na druge odjeljke**

Pogledati također odjeljke 8. i 13.

### ODJELJAK 7.: Rukovanje i skladištenje

#### **7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje**

Držati podalje od izvora topline, iskri, otvorenog plamena i vrućih površina. Zabranjeno pušenje. Prema potrebi koristiti zaštitna osobna sredstva. Koristiti u skladu s dobrim proizvodnim i industrijskim higijenskim praksama. Koristiti u područjima s odgovarajućim prozračivanjem. Prilikom uporabe ovog proizvoda ne jesti, piti ili pušiti.

#### **7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti**

Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Držati spremnik dobro zatvorenim. Čuvati na hladnom mjestu. Uzemljiti i učvrstiti spremnik i opremu za prihvata. Koristiti električnu, ventilacijsku i rasvjetnu opremu otpornu na eksplozije. Koristiti samo neiskreće alate. Poduzeti mjere predostrožnosti za zaštitu od statičkog pražnjenja.

#### **7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe**

Osvježivač zraka, Samo za profesionalnu uporabu.: Koristiti u skladu s dobrim proizvodnim i industrijskim higijenskim praksama.

### ODJELJAK 8.: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

#### **8.1. Nadzorni parametri**

Granične vrijednosti izlaganja na radnom mjestu: Nije primjenjivo

#### **8.2. Nadzor nad izloženošću**

##### **Zaštita očiju / kože**

Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za oči/ zaštitu za lice.

##### **Zaštita dišnog sustava**

U normalnim uvjetima uporabe i tamo gdje je dostupno odgovarajuće prozračivanje kako bi se spriječilo nakupljanje prekomjerne pare, ovaj materijal ne bi trebao zahtijevati posebne tehničke kontrole. Međutim, u uvjetima intenzivne ili dugotrajne uporabe ili visoke temperature ili drugih uvjeta koji povećavaju izloženost, mogu se koristiti sljedeće tehničke kontrole kako bi se izloženost osoblja smanjila na najmanju moguću mjeru: a) Povećati ventilaciju područja pomoću

## SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

U skladu s Uredbom (EZ) REACH br. 1907/2006

**Proizvod:** V-AIR FLOW REFILL- LAVENDER & GERANIUM V-FLOW-LAV-EU

**Verzija:** 1

lokalnog ispušnog sustava. b) Osoblje može koristiti odobreni, pravilno postavljeni respirator s ulošcima za organsku paru ili kanisterima i filtrima čestica. c) Koristiti zatvorene sustave za prijenos i obradu materijala.

Pogledati također odjeljke 2. i 7.

### ODJELJAK 9.: Fizikalna i kemijska svojstva

#### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                                                                          |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Fizičko stanje/Boja:</b>                                              | purple Čvrsto                                                |
| <b>Miris:</b>                                                            | Obilježja                                                    |
| <b>Prag mirisa:</b>                                                      | Nije utvrđeno                                                |
| <b>Talište/ledište:</b>                                                  | Nije utvrđeno                                                |
| <b>Točka ključanja ili početna točka ključanja i raspon ključanja:</b>   | > 100 °C                                                     |
| <b>Zapaljivost:</b>                                                      | Nije utvrđeno                                                |
| <b>Donja i gornja granica eksplozivnosti</b>                             | Nije utvrđeno                                                |
| <b>Plamište:</b>                                                         | > 100 °C                                                     |
| <b>temperatura samozapaljenja:</b>                                       | > 200 °C                                                     |
| <b>Temperatura raspadanja:</b>                                           | Nije relevantno                                              |
| <b>pH:</b>                                                               | Nije utvrđeno<br>Substance/mixture is non-soluble (in water) |
| <b>Kinematička viskoznost:</b>                                           | Nije utvrđeno                                                |
| <b>Topljivost:</b>                                                       | Nije utvrđeno                                                |
| <b>Koeficijent raspodjele: n-oktanol/voda (logaritamska vrijednost):</b> | Nije utvrđeno                                                |
| <b>Tlak pare:</b>                                                        | Nije utvrđeno                                                |
| <b>Gustoća i/ili relativna gustoća:</b>                                  | Nije utvrđeno                                                |
| <b>Relativna gustoća pare:</b>                                           | Nije utvrđeno                                                |
| <b>Karakteristike čestica:</b>                                           | Nije utvrđeno                                                |

**9.2. Ostale informacije** Nema dostupnih

### ODJELJAK 10.: Stabilnost i reaktivnost

#### 10.1. Reaktivnost

Ne predstavlja značajnu opasnost uslijed reaktivnosti, bilo sam po sebi ili u kontaktu s vodom.

#### 10.2. Kemijska stabilnost

Dobra stabilnost u normalnim uvjetima skladištenja.

#### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Nije očekivano u normalnim uvjetima uporabe.

#### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Izbjegavati ekstremne vrućine.

## SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

U skladu s Uredbom (EZ) REACH br. 1907/2006

**Proizvod:** V-AIR FLOW REFILL- LAVENDER & GERANIUM V-FLOW-LAV-EU

**Verzija:** 1

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Izbjegavati kontakt s jakim kiselinama, lužinama ili oksidansima.

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Nije očekivano.

## ODJELJAK 11.: Toksikološke informacije

### 11.1. Informacije o klasama opasnosti kako je definirano u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

Ova smjesa nije ispitana u cjelini za učinke na zdravlje. Učinci na zdravlje izračunati su primjenom metoda navedenih u Uredbe br. 1272/2008.

**Akutna Toksičnost:** Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

Akutna Toksičnost Oralno >5000

Akutna Toksičnost Dermalno Nije primjenjivo

Akutna Toksičnost Udisanje Nije dostupno.

**Nagrizanje/nadraživanje kože;** Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

**Teško oštećivanje ili nadraživanje očiju;** Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

**Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože;** Preosjetljivost - Kategorija kože 1

**Mutageni učinak na zametne stanice;** Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

**Karcinogenost;** Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

**Reproduktivna Toksičnost:** Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

**STOT – jednokratno izlaganje;** Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

**STOT – ponavljano izlaganje;** Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

**Opasnost od aspiracije:** Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

### Informacije o opasnim sastojcima u smjesi

Nije primjenjivo

Za dodatne informacije pogledati odjeljke 2. i 3.

### 11.2 Podaci o drugim opasnostima

Nije primjenjivo

## ODJELJAK 12.: Ekološke informacije

**12.1. Toksičnost** Nije dostupno.

**12.2. Postojanost i razgradivost** Nije dostupno.

**12.3. Bioakumulacijski potencijal** Nije dostupno.

**12.4. Pokretljivost u tlu** Nije dostupno.

### 12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB

Ova tvar ne ispunjava PBT/vPvB kriterije Uredbe REACH, prilog XIII.

**12.6. Svojstva endokrinog poremećaja** Nije primjenjivo

## SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

U skladu s Uredbom (EZ) REACH br. 1907/2006

**Proizvod:** V-AIR FLOW REFILL- LAVENDER & GERANIUM V-FLOW-LAV-EU**Verzija:** 1**12.7. Ostali štetni učinci** Nije dostupno.

### ODJELJAK 13.: Zbrinjavanje

#### 13.1. Metode obrade otpada

Odložiti u skladu s lokalnim propisima. Izbjegavati odlaganje u otpadne sustave i u okoliš. Prazne spremnike treba odnijeti na odobreno postrojenje za zbrinjavanje otpada za recikliranje ili zbrinjavanje

### ODJELJAK 14.: Informacije o prijevozu

|                       | 14.1. UN broj ili identifikacijski broj | 14.2. Ispravno otpremno ime prema UN-u | 14.3. Razred (i) opasnosti pri prijevozu | Podrizik: | 14.4. Skupina pakiranja |
|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-------------------------|
| Model pravilnika UN-a | Nije razvrstano                         | -                                      | -                                        | -         | -                       |
| IMDG                  | Nije razvrstano                         | -                                      | -                                        | -         | -                       |
| ADR,RID,ADN           | Nije razvrstano                         | -                                      | -                                        | -         | -                       |
| ICAO TI               | Nije razvrstano                         | -                                      | -                                        | -         | -                       |

**14.5. Opasnosti za okoliš** Nije ekološki opasno za prijevoz.**14.6. Posebne mjere opreza za korisnika** Ništa dodatno**14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a**

Nije razvrstano

### ODJELJAK 15.: Informacije o propisima

**15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu**

SDS Referentni broj:: SD-000040S

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti**

Za ovaj proizvod nije izvršena procjena kemijske sigurnosti.

### ODJELJAK 16.: Ostale informacije

**Granična vrijednost koncentracije (%)** SS 1=50.00%**Ukupne frakcijske vrijednosti:** SS 1=2.00**Objašnjenje revizija:**

Nije primjenjivo

**Objašnjenje kratica:**

| Kratica | Značenje |
|---------|----------|
|---------|----------|

## SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

U skladu s Uredbom (EZ) REACH br. 1907/2006

**Proizvod:** V-AIR FLOW REFILL- LAVENDER & GERANIUM V-FLOW-LAV-EU

**Verzija:** 1

|                   |                                                                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic 3 | Opasno za Vodeni Okoliš - Dugoročnu Opasnost 3. Kategorija                                                                                                |
| Eye Irrit. 2      | Ozljeđa oka/nadražujuće za oko 2. Kategorija                                                                                                              |
| Flam. Liq. 3      | Zapaljive Tekućine, 3. Kategorija Opasnosti                                                                                                               |
| H226              | Zapaljiva tekućina i para.                                                                                                                                |
| H315              | Nadražuje kožu.                                                                                                                                           |
| H317              | Može izazvati alergijsku reakciju na koži.                                                                                                                |
| H319              | Uzrokuje jako nadraživanje oka.                                                                                                                           |
| H336              | Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.                                                                                                                  |
| H412              | Štetno za vodeni okoliš sa dugotrajni učinci.                                                                                                             |
| P210              | Držati podalje od izvora topline, iskri, otvorenog plamena i vrućih površina. Zabranjeno pušenje.                                                         |
| P233              | Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.                                                                                                                      |
| P240              | Uzemljiti/učvrstiti spremnik i opremu za prihvata kemikalije.                                                                                             |
| P241              | Rabiti električnu, ventilacijsku i rasvjetnu opremu koja neće izazvati eksploziju.                                                                        |
| P242              | Rabiti samo neiskreći alat.                                                                                                                               |
| P243              | Poduzeti mjere protiv pojave statičkog elektriciteta.                                                                                                     |
| P261              | Izbjegavati udisanje para ili prašine.                                                                                                                    |
| P264              | Nakon uporabe temeljito oprati .                                                                                                                          |
| P271              | Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru.                                                                                                |
| P272              | Zagađena radna odjeća ne smije se iznositi izvan radnog prostora.                                                                                         |
| P273              | Izbjegavati ispuštanje u okoliš.                                                                                                                          |
| P280              | Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za oči/ zaštitu za lice.                                                                                                 |
| P302/352          | U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.                                                                                         |
| P303/361/353      | U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah ukloniti/skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem.                                          |
| P304/340          | AKO SE UDIŠE: premjestiti unesrećenog na svjež zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.                                              |
| P305/351/338      | U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. |
| P312              | U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.                                                                         |
| P332/313          | U slučaju nadražaja kože: zatražiti savjet/pomoć liječnika.                                                                                               |
| P333/313          | U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.                                                                                  |
| P337/313          | Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.                                                                                           |
| P362              | Skinuti zagađenu odjeću.                                                                                                                                  |
| P363              | Oprati zagađenu odjeću prije ponovne uporabe.                                                                                                             |
| P370/378          | U slučaju požara: Za gašenje rabiti: Ugljikov dioksid, suha kemikalija, pjena.                                                                            |
| P403/233/235      | Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Održavati hladnim.                                                          |
| P403/235          | Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Održavati hladnim.                                                                                               |
| P405              | Skladištiti pod ključem.                                                                                                                                  |
| P501              | Odložite sadržaj / spremnik na: odobreno odlagalište.                                                                                                     |
| STOT SE 3         | Specifična Toksičnost za Ciljane Organe (Jednokratno Izlaganje) 3. Kategorija                                                                             |
| Skin Irrit. 2     | Nagrizajuće/nadražujuće za kožu 2. Kategorija                                                                                                             |
| Skin Sens. 1B     | Preosjetljivost - Kategorija kože 1A                                                                                                                      |

Podaci i informacije u ovom sigurnosno-tehničkom listu su prema našim najboljim saznanjima točni i precizni, ali svi



## **SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST**

U skladu s Uredbom (EZ) REACH br. 1907/2006

**Proizvod:** V-AIR FLOW REFILL- LAVENDER & GERANIUM V-FLOW-LAV-EU

**Verzija:** 1

podaci, upute, preporuke i/ili prijedlozi daju se bez jamstva.