

## SIKKERHETSDATAARK

I henhold til REACH regulering EC Nr. 1907/2006

**Produkt:** V-AIR FLOW REFILL- LINEN BREEZE V-FLOW-LIN-EU

**Versjon:** 1

### DEL 1: Identifisering av stoff/blanding og firma/underleverandør

#### 1.1. Produktidentifikator

**Produktidentifikator:** V-AIR FLOW REFILL- LINEN BREEZE V-FLOW-LIN-EU(Inneholder:(Z)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-one, 4-tert-Butylcyclohexyl acetate, Cinnamaldehyde)

**Annen identifikator:** VA-25-005-FLOW

**Unik formelidentifikator (UFI):** RW51-Y0G6-K00N-G0WH

#### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og ikke anbefalte bruksområder

**Produktets bruksområder:** Luftfrisker,Kun for profesjonell bruk.

**Ikke anbefalte bruksområder:** Må kun brukes til tiltenkt bruksområde.

#### 1.3. Detaljer over leverandør av sikkerhetsdataark

**Selskapets navn:** Vectair Systems Ltd

**Selskapets adresse:** Unit 3, Trident Centre, Armstrong Road, Basingstoke, Hampshire, RG24 8NU, UK

**Kontakt:** Product Development

**Epost-adresse:** prod-dev@vectairsystems.com

**Selskapets telefonnummer:** +44 (0) 1256 319500 (Office Hours 09:00 to 17:00)

**Ansvarlig person:** Vectair Systems (Netherlands) B.V.

**Adresse:** De Boelelaan 7, 7th Floor, 1083HJ Amsterdam, Netherlands

**Telefon:** +31 208 025 280

#### 1.4. Nødtelefonnummer

**Nødtelefon:** [UK]111;[IE]+353 (0)1 809 2166;[BE]+32 (0)70 245 245;[BG]+359 (0)2 9154 233;[CZ]+420 224 919 293/+420 224 915 402;[DK]+45 8212 1212;[AT]+43 (0)1 406 43 43;[GR]+30 210 779 3777;[ES]+34 91 562 04 20;[EE][LV][SI][SE]112;[FI]+358 (0)9 471 977;[FR]+33 (0)1 45 42 59 59;[HR]+385 (0)1 23-48-342;[HU]+36 (06) 80 201-199;[IS]+354 543 2222;[IT]0016506 68593726;[LT]+370 (8)5 236 20 52/+370 (8)6 875 33 78;[NL]+31 (0)30 274 8888;[NO]+47 22 59 13 00;[PT]800 250 250;[RO]+40 (0)21 318 36 06;[SK]+421(0)254774166

### DEL 2: Fareidentifikasjon

#### 2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen

##### **Klassifisering under regulering (EC) Nr. 1272/2008**

**Klasse og kategori for** Sensitisering – hud kategori 1

**fare** Farlig for vannmiljø – langtidsfare kategori 3

H317, Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H412, Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

## SIKKERHETSDATAARK

I henhold til REACH regulering EC Nr. 1907/2006

**Produkt:** V-AIR FLOW REFILL- LINEN BREEZE V-FLOW-LIN-EU

**Versjon:** 1

### 2.2. Markeringselementer

#### Klassifisering under regulering (EC) Nr. 1272/2008

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Signalord</b>                | Advarsel                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Fareuttalelse</b>            | H317, Kan utløse en allergisk hudreaksjon.<br>H412, Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.                                                                                                                                                          |
| <b>Supplerende informasjon:</b> | EUH208, Inneholder Eugenol, Linalool, Linalyl acetate. Kan fremkalle en allergisk reaksjon.                                                                                                                                                                  |
| <b>Forsiktighetsuttalelse</b>   | P280, Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.<br>P302/352, VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.<br>P333/313, Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.<br>P501, Avhending av innhold/holder ved: godkjent sted for avhending. |

#### Piktogrammer



#### Unik formelidentifikator (UFI):

RW51-Y0G6-K00N-G0WH

### 2.3. Andre farer

|                    |                                                                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Andre farer</b> | CLP-merkeelementer for hudsensibilisatorer:: Eugenol, Linalool, Linalyl acetate<br>Hydrokarbon Konsentrasjon (%): 0.0000% |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### DEL 3: Komposisjon/informasjon for ingredienser

### 3.2. Blandinger

#### Inneholder:

| Navn            | CAS        | EC        | REACH registreringsnr. | %      | Klassifisering under regulering (EC) Nr. 1272/2008    | Spesifikk kons. Grenser, M-faktorer og ATE-er |
|-----------------|------------|-----------|------------------------|--------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Benzyl acetate  | 140-11-4   | 205-399-7 |                        | 5-<10% | Aquatic Chronic 3; H412,-                             | oral: ATE = 2490 mg/kg bw                     |
| Dihydromyrcenol | 18479-58-8 | 242-362-4 |                        | 1-<5%  | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-STOT SE 3;H315-H319-H336,- | oral: ATE = 3020 mg/kg bw                     |

## SIKKERHETSDATAARK

I henhold til REACH regulering EC Nr. 1907/2006

**Produkt:** V-AIR FLOW REFILL- LINEN BREEZE V-FLOW-LIN-EU

**Versjon:** 1

|                                          |                      |           |                       |         |                                                                                  |                           |
|------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 4-tert-Butylcyclohexyl acetate           | 32210-23-4           | 250-954-9 | 01-2119976286-24-XXXX | 1-<5%   | Skin Sens. 1B;H317,-                                                             | oral: ATE = 3370 mg/kg bw |
| Tricyclodecenyl propionate               | 17511-60-3           | 241-514-7 |                       | 1-<5%   | Aquatic Chronic 2; H411,-                                                        |                           |
| (Z)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-one | 81786-73-4           | 279-822-9 |                       | 1-<5%   | Skin Sens. 1B-Aquatic Chronic 2;H317-H411,-                                      | oral: ATE = 2500 mg/kg bw |
| Ethyl salicylate                         | 118-61-6             | 204-265-5 |                       | 1-<5%   | Acute Tox. 4-Skin Irrit. 2;H302-H315,-                                           | oral: ATE = 1320 mg/kg bw |
| Linalyl acetate                          | 115-95-7             | 204-116-4 |                       | 0.1-<1% | Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B;H315-H317,-                                          |                           |
| Eugenol                                  | 97-53-0              | 202-589-1 | 01-2119971802-33-xxxx | 0.1-<1% | Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1B;H317-H319,-                                           | oral: ATE = 2500 mg/kg bw |
| Linalool                                 | 78-70-6              | 201-134-4 | 01-2119474016-42-XXXX | 0.1-<1% | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1B;H315-H317-H319,-                        | oral: ATE = 2790 mg/kg bw |
| Cinnamaldehyde                           | 104-55-2, 57194-69-1 | 203-213-9 | 01-2119935242-45-xxxx | 0.1-<1% | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1A-Aquatic Chronic 3;H315-H317-H319-H412,- | oral: ATE = 2220 mg/kg bw |

### Stoffer med eksponeringsgrenser for arbeidsplasser:

Gjelder ikke

### Stoffer som er endokrine disruptorer i henhold til Forordning (EU) 2017/2100 eller Forordning (EU) 2018/605, større enn 0,1 %.

Gjelder ikke

### Stoffer som er vedvarende, bioakkumulative og giftige eller veldig vedvarende og veldig bioakkumulative, mer enn 0,1 %:

Gjelder ikke

## DEL 4: Førstehjelpstiltak

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

**Innånding:** Fjern deg fra eksponeringssted til frisk luft, hvil deg og sørg for legetilsyn.

**Eksponering av øye:** Skyll straks med vann i minst 15 minutter. Ta kontakt med lege dersom symptomene vedvarer.

**Hudeksponering:** VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.

**Inntak:** Skyll munnen med vann og søk legehjelp.

### 4.2. Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

### 4.3. Indikering av all type umiddelbart medisinsk tilsyn og nødvendig spesialbehandling

Ingen forventede, se del 4.1 for mer informasjon.

## SIKKERHETSDATAARK

I henhold til REACH regulering EC Nr. 1907/2006

**Produkt:** V-AIR FLOW REFILL- LINEN BREEZE V-FLOW-LIN-EU

**Versjon:** 1

### DEL 5: Brannslukkingstiltak

#### 5.1. Brannslukkemiddel

Passende media: Karbondioksid, tørre kjemikalier, skum.

#### 5.2. Spesielle farer som oppstår fra stoffet eller blandingen

Kan frigis i tilfelle brann: Karbonmonoksid, uidentifiserte organiske avleiringer.

#### 5.3. Råd til brannslukkere

Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern.

### DEL 6: Tiltak ved utilsiktet utløsning

#### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, beskyttelsesutstyr og nødprosedyrer

Unngå innånding. Unngå kontakt med hud og øyne. Se beskyttelsestiltak under del 7 og 8.

#### 6.2. Miljømessige forsiktighetsregler

Holdes unna sluk, overflate- og bunnvann, og jord.

#### 6.3. Metoder og materiale for oppbevaring og rengjøring

Fjern antenningskilder. Sørg for passende ventilering. Unngå overdreven innånding av damper. Hindre søl ved hjelp av sand eller nøytralt pulver. Avhend i henhold til lokale reguleringer.

#### 6.4. Referanse til andre avdelinger

Se også del 8 og 13.

### DEL 7: Håndtering og lagring

#### 7.1. Forsiktighetsregler for trygg håndtering

Holdes unna varme, gnister, åpen flamme og varme overflater. - Røyking forbudt. Bruk personlig beskyttelsesutstyr som påkrevd. Brukes i henhold til god produksjonsmessig og industriell hygienep praksis. Brukes i områder med passende ventilering. Ikke spis, drikk eller røyk når dette produktet er i bruk.

#### 7.2. Forhold for trygg lagring, inkludert all slags inkompatibilitet

Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket. Oppbevares kjølig. Beholder og mottaksutstyr jordes/potensialutlignes. Bruk elektrisk materiell/ventilasjonsmateriell/belysningsmateriell som er eksplosjonssikkert. Bruk bare verktøy som ikke avgir gnister. Treff tiltak mot statisk elektrisitet.

#### 7.3. Spesifikk sluttbruk

Luftfrisker, Kun for profesjonell bruk.: Brukes i henhold til gode produksjonsmessig og industriell hygienep praksis.

## SIKKERHETSDATAARK

I henhold til REACH regulering EC Nr. 1907/2006

**Produkt:** V-AIR FLOW REFILL- LINEN BREEZE V-FLOW-LIN-EU

**Versjon:** 1

### DEL 8: Eksponeringskontroller/personlig beskyttelse

#### 8.1. Kontrollparametre

Eksponeringsbegrensninger på arbeidsplassen: Gjelder ikke

#### 8.2. Eksponeringskontroller

##### Øye/hudbeskyttelse

Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

##### Respirasjonsbeskyttelse

Under normale bruksforhold og når passende ventilering er tilgjengelig for å forebygge oppbygging av overdreven damp, skal ikke dette materialet kreve spesiell maskinkontroll. Men, under forhold med høy eller forlenget bruk, eller med høye temperaturer eller andre forhold som øker eksponeringen, kan følgende maskinkontroller brukes for å minimalisere eksponeringen av personale: a) Øke ventileringen av området med lokal eksosventilering. b) Personalet kan bruke en godkjent, tilpasset respiratorer med organisk dampkassett eller kanne og partikkelfilter. c) Bruk lukkede systemer for overføring og prosessering av dette materialet.

Se også del 2 og 7.

### DEL 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

#### 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                                          |                                                               |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Fysisk tilstand/farge:</b>                            | blue Fast                                                     |
| <b>Lukt:</b>                                             | Karakteristisk                                                |
| <b>Luktterskel:</b>                                      | Ikke fastslått                                                |
| <b>Smeltepunkt/frysepunkt:</b>                           | Ikke fastslått                                                |
| <b>Kokepunkt eller første kokepunkt og kokeområde:</b>   | > 100 °C                                                      |
| <b>Brennbarhet:</b>                                      | Ikke fastslått                                                |
| <b>Nedre og øvre eksplosjonsgrense</b>                   | Ikke fastslått                                                |
| <b>Flammepunkt:</b>                                      | > 100 °C                                                      |
| <b>Selvantenningsstemperatur:</b>                        | > 200 °C                                                      |
| <b>Spaltingstemperatur:</b>                              | Ikke relevant                                                 |
| <b>pH:</b>                                               | Ikke fastslått<br>Substance/mixture is non-soluble (in water) |
| <b>Kinematisk viskositet:</b>                            | Ikke fastslått                                                |
| <b>Løselighet:</b>                                       | Ikke fastslått                                                |
| <b>Partisjonskoeffisient: n-oktanol/vann (loggverdi)</b> | Ikke fastslått                                                |
| <b>Damptrykk:</b>                                        | Ikke fastslått                                                |
| <b>Tetthet og/eller relativ tetthet:</b>                 | Ikke fastslått                                                |
| <b>Relativ damptetthet</b>                               | Ikke fastslått                                                |
| <b>Partikkelegenskaper:</b>                              | Ikke fastslått                                                |

## SIKKERHETSDATAARK

I henhold til REACH regulering EC Nr. 1907/2006

**Produkt:** V-AIR FLOW REFILL- LINEN BREEZE V-FLOW-LIN-EU

**Versjon:** 1

**9.2. Annen informasjon** Ingen ekstra

### DEL 10: Stabilitet og reaktivitet

#### 10.1. Reaktivitet

Utviser ingen signifikant reaktivetsfare, i seg selv eller i kontakt med vann.

#### 10.2. Kjemisk stabilitet

God stabilitet under normale lagringsforhold.

#### 10.3. Mulighet for farlige reaksjoner

Ikke forventet under normale bruksforhold.

#### 10.4. Forhold som bør unngås

Unngå ekstrem varme.

#### 10.5. Uforenelige materialer

Unngå kontakt med sterke syrer, alkalier eller oksiderende midler.

#### 10.6. Farlige oppløsningsprodukter

Ikke forventet.

### DEL 11: Toksikologisk informasjon

#### 11.1 Informasjon om fareklasser som definert i Forordning (EC) nr. 1272/2008

Denne blandingen har ikke blitt testet i sin helhet for helsemessige effekter. Helsemessige effekter har blitt beregnet ved hjelp av den konvensjonelle metoden beskrevet i regulering (EC) Nr. 1272/2008 (CLP).

|                                                           |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Akutt toksisitet:</b>                                  | Basert på tilgjengelige data oppfylles ikke klassifiseringskriteriene. |
| Akutt oral toksisitet                                     | >5000                                                                  |
| Akutt dermal toksisitet                                   | Gjelder ikke                                                           |
| Akutt toksisitet med inhalering                           | Gjelder ikke.                                                          |
| <b>Etsende/irriterende på huden:</b>                      | Basert på tilgjengelige data oppfylles ikke klassifiseringskriteriene. |
| <b>Alvorlig øyeskade/-irritasjon:</b>                     | Basert på tilgjengelige data oppfylles ikke klassifiseringskriteriene. |
| <b>Luftvegs-/hudsensibilisering:</b>                      | Sensitisering – hud kategori 1                                         |
| <b>Mutagenitet i kjønnseller:</b>                         | Basert på tilgjengelige data oppfylles ikke klassifiseringskriteriene. |
| <b>Cancerogenitet:</b>                                    | Basert på tilgjengelige data oppfylles ikke klassifiseringskriteriene. |
| <b>Reproduksjonstoksitet:</b>                             | Basert på tilgjengelige data oppfylles ikke klassifiseringskriteriene. |
| <b>Spesifikk organotoksitet ved enkelt eksponering:</b>   | Basert på tilgjengelige data oppfylles ikke klassifiseringskriteriene. |
| <b>Spesifikk organotoksitet ved gjentatt eksponering:</b> | Basert på tilgjengelige data oppfylles ikke klassifiseringskriteriene. |
| <b>Fare ved innånding:</b>                                | Basert på tilgjengelige data oppfylles ikke klassifiseringskriteriene. |

#### Informasjon om farlige ingredienser i blandingen

# SIKKERHETSDATAARK

I henhold til REACH regulering EC Nr. 1907/2006

**Produkt:** V-AIR FLOW REFILL- LINEN BREEZE V-FLOW-LIN-EU

**Versjon:** 1

| Ingrediens       | CAS      | EC        | LC50/ATE Oral | LC50/ATE Hud  | LC50/ATE Innånding | LC50 rute     |
|------------------|----------|-----------|---------------|---------------|--------------------|---------------|
| Ethyl salicylate | 118-61-6 | 204-265-5 | 1320          | Gjelder ikke. | Gjelder ikke.      | Gjelder ikke. |

Se del 2 og 3 for ytterligere informasjon.

## 11.2 Informasjon om andre farer

Gjelder ikke

## DEL 12: Økologisk informasjon

### 12.1. Toksisitet

Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

**12.2. Varighet og nedbrytbarhet** Gjelder ikke.

**12.3. Bioakkumulativt potensiale** Gjelder ikke.

**12.4. Bevegelse i jord** Gjelder ikke.

### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-evaluering

Dette stoffet møter ikke kriteriet PBT/vPvB for REACH, vedlegg XIII.

**12.6. Endokrinforstyrrende egenskaper** Gjelder ikke

**12.7. Andre bivirkninger** Gjelder ikke.

## DEL 13: Avhendingshensyn

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avhending i henhold til lokale reguleringer. Unngå avhending i avløpssystemer og i miljøet. Tomme beholdere skal leveres til godkjent avfallsbehandlingssted for resirkulering eller avhending.

## DEL 14: Transportinformasjon

|                              | 14.1. FN-nummer eller ID-nummer | 14.2. UN aktuelt shippingnavn | 14.3. Transportfarer klasse(r) | Sub-risiko: | 14.4. Pakkegruppe |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|
| <b>FN-modellforordninger</b> | Ikke klassifisert               | -                             | -                              | -           | -                 |
| <b>IMDG</b>                  | Ikke klassifisert               | -                             | -                              | -           | -                 |
| <b>ADR,RID,ADN</b>           | Ikke klassifisert               | -                             | -                              | -           | -                 |
| <b>ICAO TI</b>               | Ikke klassifisert               | -                             | -                              | -           | -                 |

**14.5. Miljømessige farer** Ikke miljøskadelig ved transport.

**14.6. Spesielle forholdsregler for** Ingen ekstra

## SIKKERHETSDATAARK

I henhold til REACH regulering EC Nr. 1907/2006

**Produkt:** V-AIR FLOW REFILL- LINEN BREEZE V-FLOW-LIN-EU

**Versjon:** 1

**brukeren**

### 14.7. Maritim transport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke klassifisert

### DEL 15: Regulerende informasjon

#### 15.1. Sikkerhet, helse og miljømessige reguleringer/lovgivning spesifikke for stoffet eller blandingen

SDS-referansenr.: SD-000041S

#### 15.2. Kjemisk sikkerhetsvurdering

En kjemisk sikkerhetsevaluering har ikke blitt utført for dette produktet.

### DEL 16: Annen informasjon

**Konsentrasjon % grenseverdier:** SS 1=33.33% EH C3=52.63%

**Totale brøkverdier:** SS 1=3.00 EH C3=1.90

#### Forklaring til revisjoner:

Gjelder ikke

#### Forklaring av forkortelser:

| Forkortelser      | Betydning                                                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4      | Akutt toksisitet – Oralkategori 4                                                                                    |
| Aquatic Chronic 2 | Farlig for vannmiljø – langtidsfare kategori 2                                                                       |
| Aquatic Chronic 3 | Farlig for vannmiljø – langtidsfare kategori 3                                                                       |
| Eye Irrit. 2      | Øyeskade/irritasjon kategori 2                                                                                       |
| H302              | Toksisk hvis det svelges eller inhaleres.                                                                            |
| H315              | Irriterer huden.                                                                                                     |
| H317              | Kan utløse en allergisk hudreaksjon.                                                                                 |
| H319              | Gir alvorlig øyeirritasjon.                                                                                          |
| H336              | Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.                                                                             |
| H411              | Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.                                                                        |
| H412              | Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.                                                                      |
| P261              | Unngå innånding av støv/ røyk/gass / tåke / damp / aerosoler.                                                        |
| P264              | Vask hendene og hud som kommer i kontakt med produktet etter håndtering.                                             |
| P270              | Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.                                                                   |
| P271              | Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.                                                               |
| P272              | Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen.                                                             |
| P273              | Unngå utslipp til miljøet.                                                                                           |
| P280              | Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.                                                           |
| P301/312          | VED INNÅNDING: Kontakt GIFTSENTRALEN eller en lege ved ubehag.                                                       |
| P302/352          | VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.                                                                           |
| P304/340          | VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. |



## SIKKERHETSDATAARK

I henhold til REACH regulering EC Nr. 1907/2006

**Produkt:** V-AIR FLOW REFILL- LINEN BREEZE V-FLOW-LIN-EU

**Versjon:** 1

|               |                                                                                                                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P305/351/338  | VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. |
| P312          | Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.                                                                                                  |
| P330          | Skyll munnen.                                                                                                                                             |
| P332/313      | Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.                                                                                                                         |
| P333/313      | Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.                                                                                                           |
| P337/313      | Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.                                                                                                              |
| P362          | Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt.                                                                                                 |
| P363          | Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt.                                                                                                            |
| P391          | Samle opp spill.                                                                                                                                          |
| P403/233/235  | Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket. Oppbevares kjølig.                                                                     |
| P405          | Oppbevares innelåst.                                                                                                                                      |
| P501          | Avhending av innhold/holder ved: godkjent sted for avhending.                                                                                             |
| STOT SE 3     | Spesifikk målorgan toksisitet (enkelt eksponering) kategori 3                                                                                             |
| Skin Irrit. 2 | Hudetsende/irriterende kategori 2                                                                                                                         |
| Skin Sens. 1A | Sensitisering – hud kategori 1A                                                                                                                           |
| Skin Sens. 1B | Sensitisering – hud kategori 1B                                                                                                                           |

Informasjonen i dette sikkerhetsdataarket er til vår kjennskap sann og nøyaktig, men alle data, instruksjoner, anbefalinger og/eller forslag gis uten garanti.